

Tulip Cap

Registered Design
EN 962

○ Tulip Cap di protezione e trasporto

Cappelotto a tulipano per la protezione ed il trasporto di bombole con valvola a volantino, montate su bombole con Ø esterno del collo da 34 mm a 21 mm

○ Vantaggi di utilizzo

Protegge la valvola a volantino durante il trasporto e l'uso secondo i termini dell'accordo ADR relativo all'imballaggio delle merci pericolose di CLASSE 2 cap. 4.1.6.4

Si allestisce senza smontare la valvola a volantino. Non c'è necessità di smontarlo durante la ricarica. Si può smontare semplicemente in caso di sostituzione della valvola.

○ Materiale

Poliammide (PA)

○ Dimensioni e pesi

Altezza	130 mm
Diametro est. maggiore	130 mm
Peso	225 gr

○ Componenti

- 1 x cap tulip
- 1 x semiluna di tenuta
- 2 x viti a brugola nere TC 8 x 50 mm (8 x 60 mm)



Codice	Descrizione
AABBG1000CAP	CAP TULIP per bombole senza collare Ø collo 27-32 mm. Completo di 2 viti fissaggio TCE 8x50 UNI 5931N.
AABBG2000CAP	CAP TULIP per bombole senza collare Ø collo 34-40 mm. Completo di 2 viti fissaggio TCE 8x60 UNI 5931N.

Tulip Cap

Registered Design
EN 962

○ Tulip Cap for protection and transport

Tulip cap for the protection and transport of cylinders with hand wheel valve, mounted on cylinders with neck external diameter between 34 and 21 mm

○ Advantages

It protect the hand wheel valve during transport and usage, in compliance with ADR agreement related to the packaging of CLASSE 2 Dangerous Goods (cylinders) Chapters 4.1.6.4 It can be fitted without disassembling the hand wheel valve. It is not necessary to take it off during recharging. It can easily be disassembled to replace the valve.

○ Materials

Poliammide (PA)

○ Dimensions and weight

Height 130 mm
Max external diameter 130 mm
Weight 225 gr

○ Components

1 x cap tulip
1 x lock out semilunar
2 x screws TC 8 x 50 mm (8 x 60 mm)



Codice	Description
AABBG1000CAP	Cap Tulip for collarless cylinder with neck diameter 27-32mm. Comprehensive of 2 screw TCE 8x50 UNI 5931 N.
AABBG2000CAP	Cap Tulip for collarless cylinder with neck diameter 34-40mm. Comprehensive of 2 screw TCE 8x60 UNI 5931 N.